







### Modellblatt



**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche  
Lieferzeit gelten [DE]


Farbe	
	16 Grey M1 NCS S 4500-N
	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
	10 White NCS S 0300-N
	21 Black Grey NCS S 7000-N
	15 Grey L2 NCS S 2500-N
	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R

**LED-Temperaturfarbe** 2700 K / 3000 K / 3500 K



**Dimmen** Casambi / Push; 1-10V; DALI / DALI

**Installationstyp** Surface Canopy / Remote Micro / Surface Free Wire / Built-in XS

**Materialien** LED-Unterstützung: Aluminium  
Rohr: Stahl  
Baldachin: Stahl

**LED**  CRI>90 2900 lm 145  
2700 K / 3000 K / 3500 K

**Driver** Constant Current 700 110~240  
V V 50~60 Hz HZ

  **Dimmable** **LED**  
**IP20** **Bi-volt** **50-60Hz**

**Anwendung** Pendelleuchten

**Verpackung** 1 Kartons  
0,94 m x 0,31 m x 0,205 m  
Bruttogewicht 4,2  
Nettogewicht 1,55  
Vol. 0.0597

#### Lichteffect

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.

#### Photometrische Daten

<b>Effizienz</b>	48.13 lm/W
<b>Koordinatensystem</b>	CG
<b>Gesamtfluss</b>	1169.89 lm
<b>Höchster Wert</b>	433.69 cd