


Modellblatt



Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche
Lieferzeit gelten [DE]

Farbe	<ul style="list-style-type: none"> 21 Black Grey NCS S 7000-N 37 Terra Red NCS S 4040-Y70R 10 White NCS S 0300-N 24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R 15 Grey L2 NCS S 2500-N 16 Grey M1 NCS S 4500-N
--------------	--

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K

Dimmen Push; 1-10V; DALI / DALI / Casambi

Installationstyp Remote XXS / Surface Free Wire / Surface Canopy / Built-in XS

Materialien LED-Unterstützung: Aluminium
Rohr: Stahl
Baldachin: Stahl

LED D
CRI>90 3480 lm 139,2
2700 K / 3000 K / 3500 K

Driver Constant Current 700 110~240
V V 50~60 Hz HZ

⊕ F Dimmable LED
IP20 Bi-volt 50-60Hz

Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 2 Kartons
0,248 m x 0,403 m x 0,403 m
Bruttogewicht 4,3
Nettogewicht 1,65
Vol. 0,0447

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.

Photometrische Daten

Effizienz	51.14 lm/W
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	1447.46 lm
Höchster Wert	576.19 cd